

ISONEM® PEELABLE PAINT

Su Bazlı Soyulabilir Yüzey Koruma Sistemi

ISONEM PEELABLE PAINT boyalı ve boyasız birçok farklı dik ve yatay zemine koruma amaçlı veya geçici maskeleme amaçlı uygulanan, su bazlı, beyaz, seffaf veya renkli olarak üretilen soyulabilir kaplamadır. Boya kabini duvarlarına, inşaat aşamasında veya tadilat aşamasındaki kapı pencere doğramalarına, cam yüzeylere, ahsap lamine ve parke yüzeylere, mermer veya granit yüzeylere, epoksi kaplı yüzeylere, teknelerin yüzeylerine gibi birçok farklı alana geçici koruma veya uzun süreli koruma amaçlı kullanılabilir, kirlerin kolayca temizlenmesini ve yüzeyin ortam kirliliklerine, ışığa, suya, neme ve korozyona karşı korunmasını sağlar.

ÖZELLİKLERİ:

- Su bazlı olduğundan boyalı ve plastik yüzeylerde de kullanılır.
- Geniş kullanım alanına sahiptir, kolay uygulanır.
- Kolay soyulabilen film çeşitli boyalara dayanıklıdır.
- Tiksotropik özelliğiyle dik yüzeyde akma yapmaz.
- Su bazlı olduğundan yanıcı değildir.
- Çevre ve sağlığa zararlı değildir.
- Ekonomiktir.

UYGULAMA:

Normal su bazlı boyalar için kullanılan standart bir rulo ile veya geniş ama ince bir kıl fırça ile **ISONEM PEELABLE PAINT** soyulabilir yüzey koruyucusu yüzeye sürürlür. Uygulama kalınlığının yeterli olduğuna ve kuru film kalınlığının en az 100 mikron olmasına özen gösterilmelidir. Eğer ağır şartlar için koruma gerekiyor ise 30-45 dk. sonra bir kat daha uygulanmalıdır. Tabanca ile uygulamalarda atış bir el yatay sonra bir el dikey yapılarak yüzeyde homojenlik sağlanmalıdır.

Kuruma dış sıcaklığı bağlı olarak 25°C de 2-3 saat arasıdır. Daha düşük sıcaklıklarda ürün su bazlı olduğundan kuruma süresi artma gösterebilir. Isıtmalı ve hava sirkülasyonlu alanlarda bu süre çok azalır.

ISONEM PEELABLE PAINT Soyulabilir Yüzey Koruma Sistemine artık ihtiyaç kalmadığında, olusan film kösesinden kaldırılarak kolayca soyulur.

SARFIYAT: 250-300 gr/m² (Min. 100 mikron kuru film kalınlığı için)

AMBALAJ: 18 kg plastik kova.

RAF ÖMRÜ: Kuru ve serin ortamlarda kapağı sıkıca kapalı olarak üretim tarihinden itibaren 1 yıl.



İşbu teknik foyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İşbu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve foy bundan önceki tüm teknik foyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar.

“Ürünlerimiz Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında Değildir.”

ISONEM® PEELABLE PAINT

Water Based Peelable Surface Protection System

ISONEM PEELABLE PAINT can be used on different painted and unpainted vertical or inclined surfaces for protection or temporary masking purposes. The product is a water based peelable covering that comes in white, transparent or other different colours.

The product can be used on the walls of paint booths, window and door frames during construction or redecoration, glasssurfaces, laminated and parquet wooden floorings, marble or granite surfaces, surfaces covered with epoxy, boatsurface and more, for temporary or long term protection, allowing dirt to be easily wiped off and providing protection against light, water, moisture and corrosion.

FEATURES:

- As the product is water based, it can be used on plastic and painted surfaces.
- The product has a wide range of applications and is easily applied.
- The easily peelable film is resistant to various paints.
- The thixotropic feature prevents dripping on vertical surfaces.
- The product is water based and therefore not flammable.
- The product is friendly to health and the environment.
- The product is economic.

APPLICATION:

ISONEM PEELABLE PAINT surface protection can be applied to the surface with a roller used for standard water based paints, or a wide and fine brush. Care should be taken to ensure that the amount of product applied is sufficient and the dry film thickness is at least 100 microns. If protection against heavy conditions is required, a second coat can be applied 30 to 45 minutes after the first. For applications using a spray gun, spray one coat vertically and one coat horizontally to ensure even distribution.

Curing takes 2 to 3 hours according to external conditions, at approximately 25°C. As the product is water based, at lower temperatures the curing time may be longer. This duration will be shorter in heated areas or those with good air circulation.

When the **ISONEM PEELABLE PAINT** surface protection system is no longer needed, the film may be peeled off from a corner.

CONSUMPTION: 250-300 gr/m² (for min. 100 micron film thickness)

PACKAGING: 18 kg plastic bucket.

SHELF LIFE: 1 year from the manufacturing date in a dry and cool place, with the lid firmly closed.



The information contained in this leaflet has been prepared to our best knowledge, and in consistency with the results of our experiments and experience, and are the products of our know-how based on our accumulation of decades. However, the application of our products accurately and successfully, is entirely beyond our control and responsibility. Therefore, the scope of our liability is limited to the quality of our products and this technical leaflet supercedes all the previous technical leaflets and all the explanations and the information contained in the product labels.

"Our Products do not Fall Under the Regulations Regarding Biocidal Products."

ISONEM® PEELABLE PAINT

Système de Protection de Surface Détachable à Base d'Eau

ISONEM PEELABLE PAINT est un recouvrement détachable que l'on peut produire comme blanc, transparent ou coloré, à base de l'eau, appliqué pour masquer provisoirement ou pour la protection de plusieurs surfaces verticales ou horizontales avec ou sans peinture.

Il peut être utilisé pour la protection provisoire ou pour la protection à long terme à plusieurs surfaces différentes comme les murs de cabine de peinture, pendant la construction ou pendant la restauration les menuiseries de porte et de fenêtre, les surfaces de vitrage, les surfaces laminées en bois et les parquets, les surfaces en marbre ou en granit, les surfaces recouvertes d'époxy, les surfaces des bateaux, il assure le nettoyage facile des saletés et la protection de la surface contre les saletés, la lumière, l'eau, l'humidité et la corrosion.

SPECIFICATIONS:

- Puisqu'il est à base de l'eau, il peut être utilisé sur les surfaces peintes et en plastiques.
- Il a une large zone d'utilisation, il est applicable facilement.
- Le film facilement détachable est résistant aux peintures diverses.
- Il ne fait pas d'écoulement sur la surface verticale grâce à son caractère thixotrope.
- Il est ininflammable puisqu'il est à base d'eau.
- Il n'est pas nuisible ni pour l'environnement ni pour la santé.
- Il est économique.

APPLICATION:

ISONEM PEELABLE PAINT, le protecteur détachable de surface est appliquée sur la surface avec une brosse large mais à poils fins avec un rouleau standard utilisé pour les peintures à base d'eau normale. On doit faire attention que l'épaisseur d'application soit suffisante et que l'épaisseur de film sec soit 100 microns au moins. Lorsqu'une protection est nécessaire pour des conditions difficiles, on doit appliquer encore une surface dans 30-45 minutes. Pour les applications avec un pistolet, on doit assurer l'homogénéité sur la surface en appliquant une fois horizontalement et ensuite une fois verticalement.

Le délai de séchage est environ 2-3 heures à 25°C relativement à la température externe. Aux températures plus basses, le délai de séchage peut augmenter puisque le produit est à base d'eau. Dans les zones chauffées et avec une circulation aérienne, ce délai bien raccourcir.

Lorsque l'on n'a plus besoin du Système de Protection de Surface Détachable **ISONEM PEELABLE PAINT**, on pèle le film formé en enlevant d'un coin.

CONSOMMATION : 250-300 gr/m² (Min. 100 microns pour une épaisseur de film sec)

EMBALLAGE: 18 kg. Sceau en plastique

DUREE D'EXPIRATION: 1 Année à partir de la date de protection avec son couvercle bien fermé dans les milieux secs et frais.



Les informations décrites dans cette fiche technique ont été préparées sur la base d'informations fiables, les résultats des tests réalisés par nos spécialistes. C'est le fruit d'un savoir faire accumulé depuis de longues années. Cependant, la mise en œuvre convenable et réussie de nos produits est entièrement dehors de notre contrôle et notre responsabilité. C'est pourquoi, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de notre produit et cette fiche rend invalide toutes les autres fiches techniques, les explications et les informations d'étiquettes précédentes.

"Nos produits ne sont pas concernés par le règlement sur les produits biocides."

ISONEM® PEELABLE PAINT

Sistema de Protección de superficie pelable

ISONEM PEELABLE PAINT es un recubrimiento pelable que se puede producir con color o transparente, blanco, con base de agua, que se aplican con el fin de mascara temporal o con el fin de protección horizontal y vertical con pintura y sin pintura. Se pueden utilizar con el fin de protección de plazo largo o protección temporario a muchos áreas como las superficies de los barcos, superficies recubiertos de epoxy, a las superficies granitos o mármoles, a las superficies de parquetes y laminados de madera, a las superficies de vidrio, a las ventas y puertas que están en proceso de reparación o en el proceso de rehabilitación o en el proceso de construcción, a las paredes de cabinas de pinturas, asegura la protección contra la corrosión y humedad, agua, luz, suciedades de ambiente de la superficie y la limpieza fácil de las suciedades.

CARACTERISTICAS

- Se utilizan en las superficies plásticas y pintadas por ser con base de agua.
- Se aplica fácilmente y tiene un área de uso amplio.
- Es resistente a las pinturas diferentes películas que son fácil de pelar.
- No hace fluido en la superficie horizontal con su característica de Tixotrópico.
- Por estar de base de agua no es flamable.
- No es perjudicable a la salud y medio ambiente.
- Es económico.

APLICACIÓN

Con un rollo estándar que se utiliza para las pinturas de base de agua normal y con un cepillo de pelo fino pero amplio se aplica a la superficie la protectora de superficie pelable de **ISONEM PEELABLE PAINT**. Hay que estar cuidado de que el espesor de aplicación sea suficiente y el espesor de película seca tenga 100 micrones. Si se necesita una protección para las condiciones pesadas se tiene que aplicar una capa más después de 30-45 minutos. En las aplicaciones con la pistola se tiene que asegurar la homogeneidad en la superficie realizando una vez horizontal otra vez vertical el tiro.

El secado dependiendo a la temperatura externa esta entre 25°C 2-3 horas. En las temperaturas mas bajas el producto puede mostrar de aumento de duración de secado por estar con base de agua. En las áreas con circulación de aire y con calefacción este tiempo se reduce más.

ISONEM PEELABLE PAINT cuando no se necesita más al sistema de protección de superficie pelable, la película originada se pela fácilmente levantando desde la esquina.

CONSUMO: 250-300 gr/m² (Min. Para el espesor de película seca de 100 micrones)

EMBALAJE: 18 kg pintura plástica.

VIDA UTIL: 1 año a partir de la fecha de producción en cerrado bien la tapa en los ambientes secos y frescos.



La información técnica y consejos de aplicación que guran en esta publicación se basan en el estado actual de nuestros mejores conocimientos científicos y prácticos. La información aquí contenida es de carácter general, ningún supuesto se puede hacer en cuanto a la idoneidad de un producto para un uso o aplicación, y no garantiza en particular en cuanto a su exactitud,abilidad o integridad ya sea expresa o implícita ofrecida aparte de los requeridos por la ley. El usuario es responsable de verificar la idoneidad de productos para el uso previsto

“Nuestros productos no estan en contenido del reglamento de productos de Biocidal.”

ISONEM® PEELABLE PAINT

Снимающаяся система защиты поверхности на водной основе

ISONEM PEELABLE PAINT является снимающимся покрытием на водной основе, который может изготавляться белым, бесцветным или цветным и применяется для временной маскировки или защиты многих различных окрашенных и неокрашенных горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Может наноситься на стены малярных кабин, двери и окна на стадии строительства или ремонта, стеклянные поверхности, деревянные ламинантные и паркетные поверхности, мраморные или гранитные поверхности, поверхности, покрытые эпоксидом, с целью временной или длительной защиты таких поверхностей как лодки и обеспечивает их легкую очистку от грязи, а также защиту от загрязнения поверхности, света, воды, влаги и коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Водная основа позволяет использовать изделие на окрашенных и пластмассовых поверхностях.
- Обладает широкой областью применения, легко наносится.
- Легко отслаивающаяся пленка устойчива к различным краскам.
- Благодаря своей тиксотропности не стекает с вертикальных поверхностей.
- Благодаря своей водной основе не является горючим.
- Безвреден для человека и экологии.
- Экономично.

ПРИМЕНЕНИЕ

Снимающееся защитное покрытие **ISONEM PEELABLE PAINT** наносится стандартным валиком, используемой для обычных красок на водной основе или широкой тонкой кистью на поверхность. Необходимо следить за тем, чтобы толщина нанесения была достаточной и толщина сухой пленки составляла бы минимум 100 микрон. Если для тяжелых условий требуется защита, через 30-45 мин. необходимо нанести еще один слой. В применениях с пистолетом необходимо обеспечить равномерное распределение изделия по поверхности, выстреливая один раз по горизонтали и один раз по вертикали.

Срок обсушки в зависимости от температуры внешней среды составляет 2-3 часа при температуре 25°C. При более низких температурах в связи с содержанием воды в изделии может увеличиваться время высыхания. На отапливаемых территориях и зонах с циркуляцией воздуха этот срок сильно сокращается.

При отсутствии потребности в Снимающейся Системе защиты поверхностей **ISONEM PEELABLE PAINT** образующаяся пленка легко снимается, удерживаясь за угол.

РАСХОД: 250-300 гр/м² (для сухой пленки толщиной мин. 100 микрон)

AMBALAJ: 18 kg plastik kova.

RAF ÖMRÜ: Kuru ve serin ortamlarda kapağı sıkıca kapalı olarak üretim tarihinden itibaren 1 yıl.



Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, что у нас самая достоверная информация, была подготовлена в соответствии с экспериментальными результатами и опытом, который длился на протяжении многих лет, является результатом накопления. Успешная реализация нашей продукции являются абсолютно точными и находится вне контроля и ответственности. По этой причине, наша ответственность ограничивается только качеством наших продуктов и бизнес-флаер со всеми техническими листами за все замечания, переопределения тега информации.

“Наша продукция не входит в рамки директивы о биоцидальной продукции.”

ISONEM® PEELABLE PAINT

نظام حماية للسطح ذو أساس مائي قابل للتفشير

ISONEM PEELABLE PAINT ، تكسية قابلة للتفشير، ذات أساس مائي، بيضاء اللون، تنتج شفافة أو ملونة، تطبق بغرض الحماية على الاسطح العاومدية والاقفيه المختلفة المطلية أو غير المطلية او بغرض التغطية المؤقتة لها. يمكن استعمالها بغرض الحماية المؤقتة او الحماية طويلة الأمد لجدار كبان الطلاء، او عائض الابواب و النوافذ في مرحلة الانشآت و التعديلات، و على الاسطح الزجاجية و اسطح الوراث الخشبية و اسطح الباركيه، و على اسطح الرخام و الجرانيت، و اسطح المغطاة بالإيبوكسي و اسطح السفن و غيرها، حيث تضمن تنظيف الاوساخ بسهولة عن الاسطح و حماية الاسطح من الاوساخ، الأضواء، الماء، الرطوبة و الناكل.



مزاياد

- * نظراً لكونه ذو أساس مائي يمكن استخدامه على اسطح المطلية و البلاستيكية.
- * له مساحات إستخدامه عريضة، سهل التطبيق.
- * الطيقة الرقيقة سهلة التفشير مقاومة لأنواع الطلاء المختلفة.
- * لا تتدفق على اسطح العاومدية بفضل مزاياها غير الانسيا比ة.
- * غير قابلة للاحتراق نظراً لكونها ذات أساس مائي.
- * غير مضرة بالبيئة و الصحة.
- * إقتصادية.

التطبيق

يمكن دهن ISONEM PEELABLE PAINT القابل للتفشير الواقع للسطح بواسطة الروول المعياري المستخدم للطلاء العادي ذو الأساس المائي او بواسطة فرشاة عريضة و رقيقة الشعر. يجب الانتباه إلى أن تكون سماكة التطبيق كافية و تكون سماكة الطبقة الرقيقة الجافة بقدر 100 ميكرون على الأقل. اذا كان يجب القيام بعملية الحماية من أجل الظروف الصعبة يجب تطبيق طبقة ثانية بعد الانتظار لمدة 30-45 دقيقة. في عمليات التطبيق بواسطة المسدس بعد القيام بعملية التطبيق الاقفيه يتم القيام بعملية تطبيق عاومدية لضمان التجانس.

يتم تحقيق الجفاف خلال فترة ما بين 2-3 ساعات وفقاً لحرارة الجو الخارجية في درجة حرارة 25°C. نظراً لكون المنتج متوجهاً ذو أساس مائي قد تزيد مدة الجفاف في درجات الحرارة الأكثر إنخفاضاً في الأماكن المدفأة والتي تتمتع بتهوية جيدة تكون مدة الجفاف أقصر.

عند الانتهاء من الحاجة إلى نظام الحماية ISONEM PEELABLE PAINT القابل للتفشير ، يمكن تفشير الطبقة الرقيقة بسهولة من خلال رفعها من الزاوية.

الاستهلاك : 250-300 غ/م² (من أجل سماكة طبقة رقيقة بقدر 100 ميكرون كحد أدنى)

التعليق : دلو بلاستيكي 18 كغم

عمر الاستهلاك : سنة 1 اعتباراً من تاريخ الانتاج عن الاحتفاظ بها في مكان جاف و بارد مع اغلاق غطائها بإحكام.



تم إعداد المعلومات الموضحة في هذا الملف التقني على ضوء أفضل المعلومات التي نمتلكها و على ضوء التجارب و الخبرة التي اكتسبناها، هي نتاج للخبرة و المعلومات المكتسبة على مدى سنوات طويلة. أما تطبيق منتجاتنا بشكل صحيح و ناجح أمر خارج عن نطاق سيطرتنا و مسؤوليتنا، لذلك فإن مسؤوليتنا محصورة بجودة منتجنا فقط و هذا الملف يجعل من كافة الملفات التقنية و التوضيحات و معلومات اللواصق السابقة لاغية.

“منتجاتنا غير مشحونة في مضمون قوانين المنتجات مبادئ الاحياء”